




DEICHSELSTAPLER

PSH 200SDTFV

Der Deichselstapler für harten Einsatz. Robust und kraftvoll. Batterie auf Rollen. Seitlich versetzte Deichsel mit allen Bedienelementen im Deichselkopf für einfache Handhabung.



Masttyp	Hubhöhe H4	Min Bauhöhe H3	Max Bauhöhe H5
Teleskop			
Doppel-Teleskop	3600 4350 4800 5400	1750 2000 2150 2350	4140 4890 5340 5940

Hubleistungen	0	Specification			PSH 200SDTFV
	0a	Radarmposition			Schmalspurmodell
	1	Nenntragfähigkeit	Q	kg	2000
	1a	Schwerpunktsabstand	D	mm	400-600
	2	Hubhöhe	H4	mm	Siehe Tabelle
	2a	Masthöhe	H3/H5	mm	Siehe Tabelle
	2b	Transportfreihub	H2 TV mast	mm	
	2c	Vollfreihub	H2 DT mast	mm	H3-480
	2d	Radarmhub		mm	
	3	Mastneigung vorwärts-rückwärts			
	3a	Gabelneigung, vorwärts-rückwärts			
	4	Hubgeschwindigkeit, ohne Last - mit Last		m/s	0,20 - 0,13
	4a	Hubzeit, ohne Last - mit Last		s	
	4b	Hubgeschwindigkeit, Ergolift, ohne Last - mit Last		m/s	
Fahrleistungen	5	Senkgeschwindigkeit, ohne Last - mit Last		m/s	0,25 - 0,37
	5a	Senkgeschwindigkeit, ohne Last - mit Last		s	
	6	Fahrgeschwindigkeit, ohne Last - mit Last		km/h	5,9 - 5,5
	6a	Fahrgeschwindigkeit, ohne Last - mit Last		m/s	
		Beschleunigung 0-10 m			
		Ohne Last - mit Last		s	4,34 - 5,20
	8	Steigvermögen, ohne Last / mit Last	max	%	16 / 7
	10	Wenderadius	R2	mm	1720 / 1868
	11	Arbeitsgangbreite einschl 200 mm Manövrierspiel			
		Lastlänge 1200 mm	Ast	mm	2468
		Lastlänge 1000 mm	Ast	mm	2268
		Lastlänge 800 mm	Ast	mm	2068
		Arbeitsgangbreite laut BITA GN9 nur in England	A1	mm	
			A2	mm	
Abmessungen			A3	mm	
		Arbeitsbreite mit Palette LL 1200 mm mit Plattform	Min	mm	
		hochgeklappt/heruntergeklappt			
	11a	Minimale Umsetzgangbreite	Min	mm	
	11c	Max. Lastlänge	LL	mm	
	11d	Max. Lastbreite	LB	mm	
	13	Höhe über Fahrerschutzdach, abgesenkt	H6	mm	
	13a	Sitzhöhe	H7	mm	
	13b	Einstiegshöhe	Y1	mm	
	13c	Bodenhöhe		mm	
	13d	Einstiegbreite		mm	
	14	Maschinenlänge	L	mm	1880 / 2030
	15	Maschinenbreite	B	mm	895
	15a	Mass über Führungsrollen	A	mm	
	15b	Mass über Stabilisatoren	S	mm	
	15c	Kabinenlänge		mm	
	15d	Kabinenbreite	B3	mm	
	15e	Höhe der Einstiegstüren		mm	
Gewicht	16	Gabellänge	L1	mm	1000 / 1150
	17	Breite über Gabel	V max/min	mm	570
	17a	Mass zwischen Gabeln		mm	
	18	Schublänge	U	mm	
	19	Maschinenlänge einschliesslich Gabelrücken	L4 T-mast	mm	
		Maschinenlänge einschliesslich Gabelrücken	L4 DT-mast	mm	875
	20	Gabelbreite - Dicke	B1	mm	195 - 80
	20a	Gabelhöhe, abgesenkt, max	H1	mm	90
	21	Radarmhöhe	H8	mm	
	22	Mass zwischen den Radarmen	B2	mm	
	22a	Mass über Radarme		mm	
	23	Abstand zwischen Vorderachse und Gabelrücken, eingezogen	L2	mm	650/800
	23a	Abstand zwischen Vorderachse und Mittellinie/Drehgeräte	L2	mm	
	23b	Abstand zwischen Vorderachse und Gabelrücken	X1	mm	
	24	Achsabstand	L3	mm	1335 / 1485
Antrieb	25	Spurweite, vorn/hinten		mm	375 / 616
	26	Bodenfreiheit bei halbem Achsabstand		mm	21
	27	Gesamtgewicht mit/ohne Batterie		kg	1610 - 1250*
	28	Max. Achsdruck, Lastseite, ohne/mit klassifizierter Last		kg	470 / 2190
	29	Max. Achslast, Antriebsseite, ohne/mit klassifizierter Last		kg	1140 / 1420
Fahrwerk	30	Max. Raddruck, ohne/mit klassifizierter Last		MPa	6,1 / 9,8
	39	Batterikapazität		kWh/Ah	330 - 345
	39a	atterispannung		V	24
	41	Fahrmotor		kW	1,3 AC
	42	Geschwindigkeitsregulierung			AC Transistor
	43	Hubmotor. Leistung - Aussetzbetr./Einschaltdauer		kW-%/min	4,0
	43a	Hydraulikdruck		MPa	
	44	Radtyp, Antriebsrad - sonstige Räder			Vulkollan
	44a	Radanzahl, Antriebs-/Stützräder - Lasträder			2 - 4
	45	Radabmessungen			
	45a	Lasträder - Durchmesser x Breite	mm		(4) x 85x75
	45b	Antriebsrad - Durchmesser x Breite	mm		(1) x 230x70
	45c	Stützräder - Durchmesser x Breite	mm		(1) x 140x60
	46	Lenksystem			Deichsel
	47	Fahrbremse			El. - Fahrmotor
	48	Feststellbremse - Wirkungsweise			El. - Fahrmotor

* Je nach Batteriegrösse

Wir behalten uns das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.